

風雅


防災品

生地 (きじ)

●ご注文の際には、必ず<マニュアルノート>・<製品について>をご覧になった後、下記の事項をご連絡ください。

① 生地の商品番号をご指定ください。	例) FU-3 1
② 仕様名をご指定ください。	例) 生地
③ 製作寸法 (製品W×製品H) をご指定ください。 ・製作寸法は、W : H = 1 : 3までがおすすめです。	例) W1000×H500
④ 台数をご指定ください。	例) 1台
⑤ スタイル (A・B・C) をご指定ください。 ・製品の取り付け面から床 (接地面) までの、製品の取付高をご指定ください。	例) スタイルC

※シェードとしてご使用される場合、寸法が大きい場合は各固定式をおすすめします。




●納期の目安

ご注文日より 7~10日間の出荷となります。

	スタイル A (上下折返)	スタイル B (下部のみ折返)	スタイル C (生地のみ)
スタイルについて	<p>※図はバランスとして使用する場合</p> <p>製品高 (H) と バランス高 (BH) の関係を示す図。製品高 (H) は 20mm より大きい。バランス高 (BH) は製品高 (H) から 20mm を引いた値。</p> <p>バランス高 (BH) = 製品高 (H) - 20mm</p>	<p>※図はバランスとして使用する場合</p> <p>製品高 (H) と バランス高 (BH) の関係を示す図。製品高 (H) は 20mm より大きい。バランス高 (BH) は製品高 (H) から 20mm を引いた値。</p> <p>バランス高 (BH) = 製品高 (H) - 20mm</p>	<p>※主に建具などに使用される場合</p> <p>製品高 (H) の関係を示す図。生地の上・下端を特殊接着で、ほつれ止め加工をしてあります。生地の上端と下端には、カットをする際の目止め処理の接着の跡が残ります。建具加工される際は、この跡にご注意ください。</p>

●バランスとして使用される場合
4型ロールブラインドとの組合せ例



※取付は天井付 (ビス直付) のみとなります。

品番	H \ W	600~1000	~1200	~1500	~1800	~2100	~2400
		~ 600	8,100	8,900	10,600	11,800	13,000
FU-3 1	~ 900	10,200	11,200	13,400	15,000	16,600	18,900
	~1200	12,000	13,400	16,100	18,100	20,100	21,800
FU-3 2	~1500	13,900	15,500	18,700	21,100	23,600	25,700
FU-3 4	~1800	15,500	17,400	21,100	23,900	26,900	29,500
FU-3 6	~2100	17,100	19,200	23,300	26,700	30,100	33,200
FU-3 7	~2400	18,400	20,900	25,400	29,300	33,300	36,800
	~2700	19,700	22,500	27,500	31,800	36,300	40,300
	~3000	20,800	24,000	29,400	34,100	39,300	43,800