


こもれ

防炎品

生地 (きじ)

●ご注文の際には、必ず<マニュアルノート>・<製品について>をご覧になった後、下記の事項をご連絡ください。

① 生地の商品番号をご指定ください。	例) KM-10
② 仕様名をご指定ください。	例) 生地
③ 製作寸法 (製品W×製品H) をご指定ください。 ・製作寸法は、W : H = 1 : 3までがおすすめです。	例) W1000×H500
④ 台数をご指定ください。	例) 1台
⑤ スタイル (A・B・C) をご指定ください。 ・製品の取り付け面から床 (接地面) までの、製品の取付高をご指定ください。	例) スタイルC




●納期の目安

ご注文日より 7~10日間の出荷となります。

※シェードとしてご使用される場合、寸法が大きい場合は各固定式をおすすめします。

	スタイル A (上下折返)	スタイル B (下部のみ折返)	スタイル C (生地のみ)
スタイルについて	<p>※図はバランスとして使用する場合</p> <p>製品高 (H) と バランス高 (BH) の関係を示す図。製品高 (H) の上部に 20mm の余白があり、バランス高 (BH) は製品高 (H) から 20mm 引かれた長さである。</p> <p>バランス高 (BH) = 製品高 (H) - 20mm</p>	<p>※図はバランスとして使用する場合</p> <p>製品高 (H) と バランス高 (BH) の関係を示す図。製品高 (H) の上部に 20mm の余白があり、バランス高 (BH) は製品高 (H) から 20mm 引かれた長さである。</p> <p>バランス高 (BH) = 製品高 (H) - 20mm</p>	<p>※主に建具などに使用される場合</p> <p>製品高 (H) の関係を示す図。生地の上・下端を特殊接着で、ほつれ止め加工をしてあります。生地の上端と下端には、カットをする際の目止め処理の接着の跡が残ります。建具加工される際は、この跡にご注意ください。</p>

●バランスとして使用される場合
4型ロールブラインドとの組合せ例



※取付は天井付 (ビス直付) のみとなります。

品番	H \ W	600~800	~1000	~1200	~1500	~1800	~2100	~2400	~2700
		KM-10~17	~500	7,300	8,800	10,400	12,700	15,000	17,000
	~1000	11,900	13,800	15,900	19,800	23,000	25,700	28,400	30,200
	~1500	15,900	18,400	21,300	26,600	31,000	34,900	38,800	41,400
	~2000	19,900	23,200	26,800	33,200	38,800	43,900	49,000	52,400
	~2500	23,900	27,800	32,000	39,600	46,200	52,200	58,300	62,400
	~3000	27,700	32,200	37,200	45,900	53,500	60,500	67,600	72,300