
経木すだれ 防炎品

4型ロールブラインド(Φ40)

●ご注文の際には、必ず<マニュアルノート>・<製品について>をご覧になった後、下記の事項をご連絡ください。

● こた人の称には、分) (、 一 立) が) 「) 「 、	ロッチ・見とした。
① 生地の品番をご指定ください。	例)KG-01
② 仕様名をご指定ください。	例)4型ロールブラインドΦ40
③ 製作寸法(製品W×製品H)をご指定ください。・製作寸法は、W:H=1:3までがおすすめです。	例)W1800×H2000
④ 台数をご指定ください。	例) 1台
⑤ 操作位置(左操作・右操作)をご指定ください。	例)右操作
⑥ 取付位置(天井付・正面付)をご指定ください。	例)天井付
⑦ 取付高をご指定ください。 ・製品の取付面から床(接地面)までの、製品の取付高をご指定ください。	例) 2000
⑧ 操作コードの長さをご指定ください。・ご指定がない場合は、当社規定寸法となります。ご希望寸法の場合は、別途ご指示ください。	例)1500
⑨ 補助金具をご希望される場合は、名称・必要セット数をご指定ください。	例)補助金具・1セット



●納期の目安

ご注文日より 7~10日間後の 出荷となります。

<4型ロールプラインド>と、<4型ロールブラインドΦ50>の違いは、巻き取りパイプの太さが異なります。 パイプ径は<4型ロールブラインド>=Φ40、<4型ロールブラインドΦ50>=Φ50となり、W2401を超えるサイズは、<4型ロールブラインドΦ50>となります。 <4型ロールブラインド>と<4型ロールブラインドΦ50>を連装される場合は、同じ日寸法でも巻き径とスクリーンを下ろした時の位置が異なります。 そのため、W2400以下の場合でも<4型ロールブラインドΦ50>をおすすめします。

品 番	H	850~1000	~1200	~1500	~1800	~2100	~2400
	~ 900	45, 000	48, 900	56, 600	62, 900	70, 700	78, 700
	~1200	48, 900	53, 600	62, 300	69, 700	78, 500	87, 600
K G-0 1	~1500	52, 800	58, 000	67, 800	76, 300	86, 200	96, 200
K G-02	~1800	56, 600	62, 500	73, 400	82, 800	93, 700	104, 700
K G-0 3	~2100	60, 400	66, 900	78, 800	89, 200	101, 100	113, 100
K G-0 4	~2400	64, 300	71, 400	84, 300	95, 600	108, 500	121, 300
	~2700	68, 000	75, 700	89, 600	101, 900	115, 700	129, 400
	~3000	71, 800	80, 100	94, 900	108, 100	122, 800	137, 400

品 番	H	850~1000	~1200	~1500	~1800	~2100	~2400
K G-11	~ 900	46, 500	50, 800	58, 900	65, 700	73, 900	82, 300
K G-12	~1200	50, 900	55, 800	65, 200	73, 100	82, 500	92, 200
K G-13	~1500	55, 100	60, 800	71, 300	80, 400	91, 000	101, 700
	~1800	59, 400	65, 700	77, 400	87, 700	99, 300	111, 100
K G-14	~2100	63, 500	70, 500	83, 400	94, 700	107, 500	120, 300
	~2400	67, 800	75, 500	89, 400	101, 800	115, 700	129, 500
K G-2 1	~2700	71, 900	80, 300	95, 300	108, 700	123, 600	138, 400
K G-22	~3000	76, 100	85, 100	101, 100	115, 500	131, 500	147, 200

※KG-21・22は、対応しておりません。

■オプション

補助金具

¥1,200 / 1セット